

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



## 品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグロール RR2450300）下記の品質であることを証明します。

### 記

●種類：グラスウール保温板 24K及びグラスウール吸音材 24K

項目	単位	規格
密度	kg / m <sup>3</sup>	22～26
厚さ	mm	50 - 0
幅	mm	300 +10 - 0
長さ	mm	16,000 - 0
平均温度70℃における熱伝導率	W / (m · K)	0.049 以下
熱伝導率 (平均温度23±1℃)	W / (m · K)	0.038 以下
熱抵抗	m <sup>2</sup> · K / W	1.3 以上
熱間収縮温度	℃	250 以上
吸音性能	—	0.9M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m <sup>2</sup> · h)	放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の規格は、J I S A 9 5 0 4 人造鉱物繊維保温材及び J I S A 6 3 0 1 吸音材料、J I S A 9 5 2 1 建築用断熱材に適合する品質です。

又、国土交通大臣認定不燃材料、NM-3847の認定を受けています。

\*吸音性能0.9Mは、吸音率の値0.81以上を表します。

以 上

